Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/dzwonek-wdp-15a3-simplex-bezprzew-230v-bialy-p-8173.html



Dzwonek WDP-15A3 SIMPLEX bezprzew. 230V biały

Cena brutto	**73,00 zł**
Cena netto	**59,35 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08617**
Producent	**Eura-Tech**

Opis produktu

Zestaw składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności, zasięg: 50 metrów, zasilanie sieciowe ~230V odbiornika (wtyk bezpośrednio w gniazdko sieciowe) i przycisku (bateria litowa typu CR2032), wodoodporny przycisk (IP44). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1nadajnikiem).

Charakterystyka dzwonka:

- zasilanie 230V/50Hz bezpośrednio z domowego gniazda sieciowego

- nie wymaga dodatkowej instalacji- zasilanie bateryjne przycisku

- 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku

- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)

- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy

- łatwość obsługi i montażu- nie wymaga połączenia kablowego

- zasięg działania min. 50m w terenie otwartym

- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik)

- sygnalizacja optyczna zasilania (odbiornik)

- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń

- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii

- nowoczesne wzornictwo

- niskie zużycie energii

- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie

- wodoodporny przycisk

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:

Napięcie zasilania odbiornika	230V AC
Napięcie zasilania nadajnika	3V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
Rodzaj zasilania nadajnika	bateria 1 x CR2032 3V DC
Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Moc sygnału nadajnika	5 mW
Zasięg radiowy	max. 50m w terenie otwartym
Max. poziom głośności	80 dB/ 1m
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0ºC...+35ºC
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10ºC...+35ºC
Funkcje dodatkowe	inteligentny system kodowania - możliwość rozbudowy zestawu, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Masa netto	0,16 kg
Masa brutto	0,22 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	235 mm
Wymiary opakowania - szerokość	180 mm
Wymiary opakowania - głębokość	70 mm