Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 20:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/dzwonek-wdp-28a3-chorus-bezprzew-srebrny-p-8180.html



Dzwonek WDP-28A3 CHORUS bezprzew. srebrny

Cena brutto	**59,00 zł**
Cena netto	**47,97 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08624**
Producent	**Eura-Tech**

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy - zestaw składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału 433,92 MHz, 16 melodii dzwonka do wyboru, zasięg 50 metrów, zasilanie bateryjne dzwonka (3 x AA) i przycisku (bateria litowa typu CR2032), wodoodporny przycisk (IP44). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Charakterystyka dzwonka:

- zasilanie odbiornika 3 bateriami 1,5V typu AA

- nie wymaga dodatkowej instalacji - zasilanie bateryjne przycisku

- 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku

- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)

- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy

- łatwość obsługi i montażu - nie wymaga połączenia kablowego

- zasięg działania min. 50m w terenie otwartym

- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik)

- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń

- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii

- nowoczesne wzornictwo

- niskie zużycie energii

- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie

- wodoodporny przycisk

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania odbiornika	4,5V DC

Napięcie zasilania nadajnika	3V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	baterie 3 x LR6 1,5V
Rodzaj zasilania nadajnika	bateria 1 x CR2032 3V DC
Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Moc sygnału nadajnika	5 mW
Zasięg radiowy	max. 50m w terenie otwartym
Max. poziom głośności	80 dB / 1m
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0ºC...+35ºC
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10ºC...+35ºC
Funkcje dodatkowe	inteligentny system kodowania - możliwość rozbudowy zestawu, 16 melodii do wyboru
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Masa netto	0,12 kg
Masa brutto	0,18 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	250 mm
Wymiary opakowania - szerokość	165 mm
Wymiary opakowania - głębokość	35 mm