

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/elektrozaczep-universalny-es16-u0816-profi-waski-p-23459.html>



## Elektrozaczep uniwersalny ES16-U0816 PROFI wąski

Cena brutto	<b>103,32 zł</b>
Cena netto	<b>84,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25866</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Elektrozaczep uniwersalny

Elektrozaczep uniwersalny może być zainstalowany zarówno w drzwiach lewych jak i prawych. Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem może być realizowane przez system domofonowy, videodomofonowy, kontroli dostępu lub też prosty przycisk zwierzny (tzw. „dzwonkowy”).

Elektrozamki SCOT wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na bezawaryjną pracę przez długi czas. Testy producenta nie wykazują nadmiernego zużycia nawet przy setkach tysięcy cykli otwarcia. Pozwala to na objęcie elektrozamka 5-letnią gwarancją.

#### Regulacja języka zapadki

Pozwala na eliminację luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka w zakresie 0 ~ 3 mm od standardowego położenia.

#### Uniwersalne zasilanie

Elektrozamek został wyposażony w cewkę pozwalającą na zasilanie prądem stałym (z zasilacza prądu stałego) lub zmiennym (z transformatora). Cecha ta pozwala na dobór urządzenia zasilającego np. pod kątem słyszalności pracy elektrozamka. Po zasileniu elektrozamka prądem stałym osoba przy wejściu usłyszy tylko charakterystyczny „klik” natomiast prąd zmienny spowoduje „buczenie” przez cały czas podawania napięcia na elektrozamek.

Elektrozaczep będzie poprawnie pracował jeśli będzie zasilony napięciem z zakresu 8-16V.

### Opis działania

Bez podania napięcia - elektrozaczep zablokowany.

Podanie napięcia powoduje odblokowanie elektrozaczepu.

Rodzaj	Standardowy (NC)
Uniwersalny	Tak
Napięcie zasilania	8-16V AC/DC

Wytrzymałość?	3000 N
Pobór prądu	5V AC: 350mA, 5V DC: 485mA  12V DC: 725mA  16V DC: 970mA
Rezystancja cewki	16,5 Ohm
Regulacja żyłka	0-3 mm
Pamięć?	Nie
Blockada	Nie
Temperatura pracy (otoczenia)	-15 ~ +40 st. C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	16,5 x 90 x 28 (mm)