Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/elektrozaczep-uniwersalny-es16-u0816-profi-waski-p-23459.html



Elektrozaczep uniwersalny ES16-U0816 PROFI wąski

Cena brutto	**103,32 zł**
Cena netto	**84,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25866**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Elektrozaczep uniwersalny
Elektrozaczep uniwersalny może być zainstalowany zarówno w drzwiach lewych jak i prawych. Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem może być realizowane przez system domofonowy, videodomofonowy, kontroli dostępu lub też prosty przycisk zwierny (tzw. „dzwonkowy").

Elektrozamki SCOT wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na bezawaryjną pracę przez długi czas. Testy producenta nie wykazują nadmiernego zużycia nawet przy setkach tysięcy cykli otwarcia. Pozwala to na objęcie elektrozamka 5-letnią gwarancją.

Regulacja języka zapadki
Pozwala na eliminacją luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka w zakresie 0 ~ 3 mm od standardowego położenia.

Uniwersalne zasilanie
Elektrozamek został wyposażony w cewkę pozwalającą na zasilanie prądem stałym (z zasilacza prądu stałego) lub zmiennym (z transformatora). Cecha ta pozwala na dobór urządzenia zasilającego np. pod kątem słyszalności pracy elektrozamka. Po zasileniu elektrozamka prądem stałym osoba przy wejściu usłyszy tylko charakterystyczny „klik" natomiast prąd zmienny spowoduje „buczenie" przez cały czas podawania napięcia na elektrozamek.

Elektrozaczep będzie poprawnie pracował jeśli będzie zasilony napięciem z zakresu 8-16V.

Opis działania

Bez podania napięcia - elektrozaczep zablokowany.

Podanie napięcia powoduje odblokowanie elektrozaczepu.

Rodzaj	Standardowy (NC)
Uniwersalny	Tak
Napi?cie zasilania	8-16V AC/DC

Wytrzyma?o??	3000 N
Pobór pr?du	8V AC: 350mA, 8V DC: 485mA 12V DC: 725mA 16V DC: 970mA
Rezystancja cewki	16,5 Ohm
Regulacja j?zyka	0~3 mm
Pami??	Nie
Blokada	Nie
Temperatura pracy (otoczenia)	-15 ~ +40 st. C
Wymiary (szer. x wys. x g?.)	16,5 x 90 x 28 (mm)