Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/extender-hdmi-hdbit-ir-do-20km-po-smfo-lkv-378a-p-24315.html



Extender HDMI HDBiT + IR do 20km po SMFO LKV-378A

Cena brutto	**908,27 zł**
Cena netto	**738,43 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26936**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestawy przedłużaczy HDMI przez światłowody z dekodowaniem H.264, przesyłające wideo/audio wysokiej jakości HDMI do 20 kilometrów/65616ft. Obsługuje system punkt-punkt i jeden-do-wielu (gdy potrzebny jest system jeden-do-wielu, należy zamówić dodatkowe odbiorniki, a do podziału wideo potrzebny jest przełącznik Gigabit);
Jest to możliwe dzięki naszemu specjalnie zaprojektowanemu, najbardziej zaawansowanemu nadajnikowi/odbiornikowi podczerwieni. W porównaniu z innymi podobnymi, które mają tylko jeden czujnik w środku, nasz nadajnik/odbiornik podczerwieni jest wyposażony w 3 czujniki w środku, co zapewnia większy zasięg sygnału IR, a pilot jest bardziej czuły;
Najwyższej jakości obudowa ze stopu aluminium i konstrukcja do montażu na ścianie zapewniają nie tylko dobrą jakość, ale także dobre zastosowanie. Dołączony zasilacz MASS, który jest z certyfikatami FCC, UL, zapewnia jakość i bezpieczeństwo
Cechy:

Transmisja światłowodowa jednomodowa.
Nie potrzebujesz dodatkowego sterownika instalacyjnego
Przesyłaj sygnał 1080p do 20KM
Wsparcie IR pas z powrotem dla łatwej kontroli
Unikaj zakłóceń elektromagnetycznych w środowisku w przypadku transmisji na duże odległości
Niska utrata sygnału, szerokie pasmo częstotliwości i silne przeciwdziałanie zakłóceniom
Wysokiej klasy konstrukcja obudowy ze stopu aluminium
Konstrukcja do montażu na ścianie zapewnia wygodną instalację
HDMI 1.3 Pełna kompatybilność z HDCP
Dekodowanie: H.264
Obsługiwana rozdzielczość: 480i@60Hz,480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Napięcie sygnału DDC 5Vp-p(TTL)
Przepustowość TMDS 10,2 Gb/s
Długość fali centralnej 1310nm
Odległość transmisji 1□20km
Strata łącza ≤14dB
Moc wyjściowa światła ≥-11dBm
Czułość odbioru ≤-32dBm
Strata powrotna 15dB
Pilot na podczerwień Obsługa pilota na podczerwień 20~60KHz
Zasilanie DC5V/2A * 2 szt.
Pobór mocy TX Temperatura pracy 0℃~60℃
Materiał obudowy Stop aluminium
Wymiary produktu 138x81.5x24 (szer. x gł. x wys.) * 2 szt.
Waga TX: 178g RX: 177g
Kolor czarny

ZAWARTOŚĆ PACZKI
Przedłużacz HDMI TX * 1 szt.
Przedłużacz HDMI RX * 1 szt.
DC5V2A * 2 szt.
Przedłużacz IR blaster * 1 szt.
Przedłużacz do odbiornika podczerwieni * 1 szt.