

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/extender-hdmi-po-skrętce-utp-do-60m-p-1283.html>

## Extender HDMI po skrętce UTP do 60m

Cena brutto	<b>325,94 zł</b>
Cena netto	<b>264,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>01343</b>

### Opis produktu

Extender HDMI na dwie skrętki kat. 5e lub 6 umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez dwie skrętki komputerowe kat 5e lub 6 na odległość do 60m.

Stosowanie Extendera HDMI na dwie skrętki kat. 5e lub 6 jest polecane w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI),
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe.

### Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **dwóch** przewodów 5e/6 kat.
- Transmisja danych z prędkością do 1,65Gb/s,
- Tryb obrazu 1080p,
- Zasięg na skrętce kat.5e do 50m.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić dwie skrętki komputerowe co poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszzonego na ścianie przy pomocy [uchwyty LCD](#).

*Schemat zastosowania Extendera HDMI*

**Specyfikacja:**

Nazwa	Extender HDMI na dwie skrętki kat. 5e
Obsługiwane formaty Video	DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
Maksymalna długość skrętki kat. 5e	60 m
Obsługiwany standard	HDMI 1.2a, 1.3, 1.3b
Prędkość transmisji	1,65Gb/s / 165MHz
Temperatura pracy	-40...85°C
Wilgotność	10...85% (bez kondensacji)
Wymiary [mm]	70x40x20
Zasilanie	230 V AC/ 5 V DC