Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/extender-hdmi-podczerwien-do-60m-kat-6-lkv-372a-p-21254.html



Extender HDMI + podczerwień do 60m kat.6 LKV-372A

Cena brutto	**290,28 zł**
Cena netto	**236,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23373**

Opis produktu

Extender HDMI LKV372A pozwala na przedłużenie i wzmocnienie sygnału (kabla) HDMI w pełnej rozdzielczości Full HD na dystansie do 60m pomiędzy nadajnikiem (podłączonym do urządzenia źródłowego HDMI np.: komputera PC/ laptopa, odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-Ray, tunera telewizji wysokiej rozdzielczości, kina domowego, konsoli Xbox, Playstation, kamery itp.) a odbiornikiem (podłączonym do np. monitora LCD/Plazma, projektora itp.) poprzez kabel typu skrętka kat. 5e lub 6.

Stosowanie Extendera HDMI jest polecane w następujących przypadkach:
- wymagane jest przesłanie sygnału HDMI na odległość większą niż 15m,
- położona jest już skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI),
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki).

Specyfikacja:
Dopuszczalne rozdzielczości HDMI:
480i@60Hz , 480p@60Hz , 576i@50Hz , 576p@50Hz , 720p@50/60Hz , 1080i@50/60Hz , 1080p@50/60Hz

Przewód połączeniowy:
wysokiej jakości przewód LAN cat.5e lub wyższej, zakończony wtykami typu RJ45

Maksymalna długość przewodu LAN:
60m dla przewodu cat.6

Zasilanie:
5V DC

Pobór mocy:
<2W nadajnik, <2W odbiornik

Zasilacz:
wejście 100~240V 50/60Hz 0,3A
wyjście 5V DC / 1A

Wymiary urządzenia:
7.1 x 6.6 x 2.5 cm

Zawartość zestawu:

- extender HDMI (1 odbiornik RX, 1 nadajnik TX) LKV-372A
- 2 x zasilacz wejście 230V AC 50Hz, wyjście 5V/1A z wtykiem DC 2,5/5,5

- odbiornik podczerwieni
- nadajnik podczerwieni
- instrukcja obsługi