Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/extender-sygnalu-poe-xpoe4ext-p-11591.html



# Extender sygnału PoE xPoE4/EXT

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **227,55 zł** |
| Cena netto | **185,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12406** |

## Opis produktu

Przełącznik sieciowy PoE, typu **BCS-xPoE4/EXT** zasilany z Passive PoE lub urządzeń PSU zgodnych z 802.3af (15,4W). Przeznaczony jest do współpracy z dowolnym switchem PoE oraz kamerami i innymi urządzeniami telewizji przemysłowej pracującymi w standardzie PoE. Urządzenie umożliwia rozbudowę istniejącej sieci do 3 kamer lub innych urządzeń końcowych IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu zasilania kamer PoE.

Cechy produktu

- Estetyczną zabudowę kompletnego rozwiązania zasilania i transmisji w małogabarytowej obudowie
- Tworzenie rozproszonych systemów monitoringu IP z centralnym zasilaniem
- Rozszerzenie zasięgu sieci LAN IP (aktywna regeneracja sygnału)
- Obecność zasilania urządzenia sygnalizowana jest poprzez białą diodę LED w złączu LAN1+PoE_IN

Odległości maksymalne do kamery IP

| Typ kamery | Źródło zasilania PoE 48V<br>Switche ATTE np.: xPoE6 | Standardoy switch PoE 802.3at (30W) | Standardowy switch PoE 802.3af (15,4W) |
|---|---|---|---|
| Kamery PoE bez oświetlacza IR, z oświetlaczem IR małej mocy lub inne pobierające poniżej 6W mocy | **500m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 4 sztuki | **400m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 3 sztuki | **300m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 2 sztuki |
| Kamery PoE z oświetlaczem lub inne pobierające poniżej 12W mocy | **300m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 2 sztuki | **300m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 2 sztuki | **200m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 1 sztuki |
| Kamery PoE+ w standardzie 802.3at pobierające do 25W | **200m**<br>Potrzebna ilosc expanderów xPoE/EXT = 1 sztuka | **200m**<br>Potrzebna ilosc expanderów xPoE/EXT = 1 sztuka | brak możliwości zasilenia |
| Kamery specjalne przeznaczenia pobierające 25-50W mocy np.: AXIS Q60-E | **200m**<br>Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 1 sztuki | brak możliwości zasilenia | brak możliwości zasilenia |

Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Obudowa | Tworzywo, kolor czarny |
| Wymiary obudowy | 97 x 41 x 19 mm (szer. × wys. × gł.) |
| Zakres napięcia wejściowego | 10÷56V DC |
| Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE | Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC) |
| Ilość portów LAN | 4 (1xLAN+PoE_IN; 3xLAN+PoE OUT) |
| Właściwości portów LAN | Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja) |
| Wielkość tablicy MAC | 1k |
| Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Brak |
| Typ zasilania PoE | 802.3af lub passive (4,5+) (7,8-) |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +40°C |