Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/extender-transmiter-hdmi-po-skretce-utp-do-30m-p-2195.html



Extender transmiter HDMI po skrętce UTP do 30m

Cena brutto	**282,90 zł**
Cena netto	**230,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02203**

Opis produktu

Extender HDMI na dwie skrętki kat. 5e lub 6 umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez dwie skrętki komputerowe kat 5e lub 6 na odległość do 30m.

Stosowanie Extendera HDMI na dwie skrętki kat. 5e lub 6 jest polecane w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI),
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **dwóch** przewodów 5e/6 kat.
- Transmisja danych z prędkością do 1,65Gb/s,
- Tryb obrazu 1080p,
- Zasięg na skrętce kat.5e do 30m.

Urządzanie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić dwie skrętki komputerowe co poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonego na ścianie przy pomocy uchwytu LCD.

Schemat zastosowania Extendera HDMI

Specyfikacja:

Nazwa	Extender HDMI na dwie skrętki kat. 5e
Obsługiwane formaty Video	DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
Maksymalna długość skrętki kat. 5e	30 m
Obsługiwany standard	HDMI 1.2a, 1.3, 1.3b
Prędkość transmisji	1,65Gb/s / 165MHz
Temperatura pracy	-40...85ºC
Wilgotność	10...85% (bez kondensacji)
Wymiary [mm]	70x40x20
Zasilanie	230 V AC/ 5 V DC