

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/extender-transmitter-hdmi-po-skrętce-utp-do-50m-p-11994.html>



## Extender transmitter HDMI po skrętce UTP do 50m

Cena brutto	<b>344,40 zł</b>
Cena netto	<b>280,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12855</b>

### Opis produktu

Extender HDMI na dwie skrętki kat. 5e lub 6 umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerowe kat 5e lub 6 na odległość do 50m.

Stosowanie Extendera HDMI na skrętkę kat. 5e lub 6 jest polecane w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI),
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy 1 przewodu 5e/6 kat.
- Transmisja danych z prędkością do 1,65Gb/s,
  - Tryb obrazu 1080p,
- Zasięg na skrętce kat.5e do 50m.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić dwie skrętki komputerowe co poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonoego na ścianie przy pomocy uchwyty LCD.

Specyfikacja:

Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Maksymalny zasięg transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 m @ 1080p - UTP kat. 6</li> <li>• 50 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> </ul>
Obsługiwane formaty audio:	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Zasilanie:	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 90 %



---

Wymiary:	67 x 56 x 22 mm
Waga:	0.045 kg