

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/filtr-synchronizacyjny-fs-1-p-7157.html>



Filtr synchronizacyjny FS-1

Cena brutto	131,61 zł
Cena netto	107,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07512
Producent	W2

Opis produktu

Filtr FS-1 przeznaczony jest do współpracy z pożarowymi sygnalizatorami optycznymi SO-Pd13. Zadaniem filtra jest tłumienie impulsów synchronizacyjnych występujących w linii zasilającej, podczas pracy sygnalizatorów SO-Pd13 w sieci. Pomiedzy zaciski +V, +1, +2 (do jednego lub do kilku jednocześnie) a „GND” należy podłączyć źródło napięcia zasilania. Do zacisków „+” oraz „GND” należy podłączyć sygnalizatory SO-Pd13. Filtr należy montować w możliwie najmniejszej odległości od źródła zasilania (np. CSP lub zasilacza).

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	max. 35V DC
Pobór prądu	max. 2A
Przekrój przewodu	max. 4mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 20
Masa	~660g
Wymiary	190x120x50mm
Współpracujący sygnalizator	SO-Pd13