

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/frezarka-prosta-bosch-pro-ggs-8-ce-750w-p-30144.html>

Frezarka prosta Bosch PRO GGS 8 CE 750W

Cena brutto	2 181,84 zł
Cena netto	1 773,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33409
Kod producenta	GG8 8 CE
Producent	Brak

Opis produktu

PRO GGS 8 CE Frezarka prosta

Szlifierka prosta GGS 8 CE BOSCH Professional z systemem płynnej, elektronicznej regulacji prędkości obrotowej.

Jedna z najmocniejszych szlifierek prostych firmy BOSCH z silnikiem o mocy 750W, wyposażona w najnowszy system przeciążeniowy KickBack STOP oraz blokadę ponownego rozruchu. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz najnowszemu systemowi chłodzenia silnika, jako jedna z niewielu na rynku polskim, polecana do pracy pod bardzo dużym obciążeniem.

Dodatkowo szlifierka posiada specjalnie skonstruowaną (wydłużoną) obudowę wrzeciona, dzięki której szlifierka szczególnie przeznaczona jest do precyzyjnych prac szlifierskich w miejscach trudno dostępnych.

Poręczna, optymalnie ukształtowana, a jednocześnie bardzo wydajna szlifierka prosta wyposażona w system Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od stopnia obciążenia. Wyposażona w system łagodnego rozruchu, ogranicznik prądu rozruchowego, temperaturowy wyłącznik przeciążeniowy, system bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej od 2.500 do 8.000 obr/min oraz w specjalnie opancerzone uzwojenia silnika i samowylączające się szczotki węglowe.

Hamulec KickBack STOP (sprzęgło przeciążeniowe) – to inteligentny układ elektroniczny sterowany mikroprocesorem, który rozpoznaje (na podobnej zasadzie jak w przypadku systemu ABS) zablokowanie tarczy i w ułamku sekundy wyłącza silnik. Dzięki temu nawet w trudnych warunkach pracy użytkownik ma pełną kontrolę nad urządzeniem i jest chroniony przed ryzykiem doznania obrażeń, a przy tym jest w rącz niemożliwe przeciążenie szlifiarki.

System BOSCH Constant Electronic- system płynnej, elektronicznej regulacji prędkości obrotowej z funkcją stopniowego zwiększania obrotów umożliwiającą precyzyjne dopasowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału.

System łagodnego rozruchu – w chwili włączenia szlifierka płynnie (bez szarpnięć) osiąga ustawioną prędkość obrotową.

Podwójne uszczelnienie łożysk kulkowych – zapewnia wysoką odporność szlifiarki na agresywny, metaliczny pył, wydłużając żywotność narzędzia.

Metalowa obudowa łożyska – zapewnia wysoką precyzję przeniesienia napędu oraz zwiększa trwałość narzędzia.

Metalowa obudowa typu LONG – dzięki której szlifierka przeznaczona jest do precyzyjnych prac szlifierskich w miejscach trudno dostępnych.

Część chwytowa pokryta miękkim materiałem typu Softgrip zmniejsza poziom drgań przenoszonych na dłoń oraz zwiększa pewność chwytu (narzędzie nie wyslizguje się z rąk).



Specjalnie umiejscowiony włącznik główny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu szlifierki.

Możliwość stosowania różnych rozmiarów chwytów trzpieni szlifujących ¼", 3mm, 6mm i 8mm.

Średnica obudowy wrzeciona (43mm) umożliwia montaż rękojeści dodatkowej lub montaż w tradycyjnym stojaku wiertarskim.

Optymalnie rozmieszczone wloty powietrza z systemem chłodzenia bezpośredniego zapobiegają przeciążeniu (przegrzaniu) i wydłużają żywotność urządzenia.

Parametry techniczne

- Moc silnika: 750 W
- Prędkość obrotowa: od 2.500 do 8.000 obr/min (regulowana)
- System montażu osprzętu: zacisk o średnicy ¼", 3 mm, 6mm lub 8mm
- Zalecana średnica kamienia szlifierskiego: 50 mm
- Zalecana średnica tarczy polerskiej: 80 mm
- Średnica obudowy wrzeciona: 43 mm
- Długość urządzenia: 387 mm
- Wysokość urządzenia: 77 mm
- Ciężar urządzenia: 1,7 kg
- System Kickback Control
- System Overload Protection
- System Soft Start

Dostawa zawiera

- Szlifierkę prostą firmy BOSCH
-

Klucz montażowy 13mm

•

Klucz montażowy 19mm

•

Nakrętka mocująca pod klucz 19mm

•

Tulejka zaciskowa 6mm

•

Instrukcję obsługi w języku polskim