

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-kolumnowy-15w-100v-esp-315-ws-p-16899.html>

Głośnik kolumnowy 15W/100V ESP-315/WS

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 879,13 zł |
| Cena netto | 714,74 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 18505 |

Opis produktu

Zestaw głośnikowy ESP-315/WS to nowoczesny sprzęt marki MONACOR służący do realizacji profesjonalnych systemów nagłaśniania. Urządzenie przystosowane jest do pracy w systemach PA 100 V i 8Ω. Odtwarzany dźwięk cechuje się bardzo dobrą jakością, a sama instalacja głośników jest szybka i prosta do przeprowadzenia. Dodatkowo dostępny w zestawie uchwyt pozwala na montaż w pionie lub w poziomie. Głośnik spełnia wszystkie wymagania norm bezpieczeństwa określonych przez Unię Europejską.

Wysokiej jakości brzmienie...

W kolumnie zamontowano dwa głośniki oznacz to, że ESP315WS jest układem dwudrożnym. Pierwszy z głośników to nisko-średniotonowy głośnik o wymiarach 10x15 cm, drugi to 13 mm kopułkowy głośnik wysokotonowy. Zamontowane nowoczesne podzespoły sprawiają, że odtwarzany dźwięk jest najwyższej jakości. Urządzenie posiada wbudowany transformator, umożliwiającą na funkcjonowanie w technice napięciowej 100V, oraz wbudowany przełącznik pozwalający na pracę w układach 8Ω. Zamontowany regulator mocy pozwala na pracę w zakresach 2,5~15 W.

Zastosowanie...

Niezawodny głośnik ESP 315 WS przystosowany został do bezawaryjnej pracy wewnątrz obiektów. Zaletą urządzenia jest plastikowa obudowa, która wykonana została z wytrzymałego i odpornego materiału oraz metalowa maskownica. Kolumna stanowi doskonałe rozwiązanie przy zapewnieniu w pomieszczeniach wysokiej jakości dźwięku przy minimalnej ingerencji w estetykę wyglądu i przy zachowaniu zbilansowanych wydatków. Prezentowany model świetnie sprawdzi się przy budowie systemów nagłaśnienia w biurach, salach konferencyjnych, restauracjach, sklepach, budynkach użyteczności publicznej itp.

2-drożne zestawy głośnikowe, naścienne

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- 2-drożny system z 10 x 15cm głośnikiem nisko-średniotonowym oraz 13mm kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- Do montażu w pionie lub w poziomie
- Regulowany kierunek promieniowania
- Obudowa z tworzywa sztucznego z metalową maskownicą, w kolorze czarnym (SW) lub białym (WS)
- W komplecie uchwyt montażowy

Parametry

Aktywny/pasywny pasywny

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technika | 100 V |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasma przenoszenia | 75-20000 Hz |
| System | 2-drożny |
| Liczba przetworników | 2 |
| Moc znamionowa RMS | 15/10/5/2.5W (100V) 15W (8 Ω) |
| Moc muzyczna | 30 W |
| Czułość | 90 dB/W/m |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | biały |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Szerokość | Ø133 mm |
| Wysokość | Ø280 mm |
| Waga | 2,1 kg |
| Wejścia | gniazda sprężynkowe |