Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-kolumnowy-50w-rms-20w-100v-mask4ct-wh-p-21022.html



Głośnik kolumnowy 50W RMS 20W/100V MASK4CT-WH

Cena brutto	**488,99 zł**
Cena netto	**397,55 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23105**

Opis produktu

Głośnik MASK4CT o wyjątkowym designie zapewnia krystalicznie czysty dźwięk na potrzeby wszelkich zastosowań muzycznych.

Model MASK4CT może być użyty jako głośnik 70 V/100 V z odczepami 20, 10, 5 i 2,5 wata dla linii 100 V lub jako niskoimpedancyjny głośnik 16 Ω — dzięki temu to wszechstronne urządzenie może być używane w dowolnym miejscu i w każdym zastosowaniu.

Obudowę wykonano z wysokiej jakości wzmacnianego tworzywa PP4 ABS z aluminiową kratką.

Konstrukcja głośnika MASK4CT gwarantuje wysoką jakość i długotrwałe zachowanie parametrów zarówno przy pracy we wnętrzach, jak i na zewnątrz, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Model MASK4CT jest wyposażony w mocny woofer o średnicy 4,25" z powlekaną papierową membraną oraz 1-calowy tweeter z jedwabną kopułką, co przekłada się na wysoki poziom SPL i wyjątkowo małe zniekształcenia oraz gwarantuje niezrównaną czystość dźwięku w całym spektrum częstotliwości.

Trójstopniowe zabezpieczenie marki Apart i wysokiej jakości podzespoły nadają głośnikowi MASK4CT wyjątkową niezawodność i odporność na uszkodzenia, nawet przy obciążeniu głośnika wysoką mocą. Rewolucyjna konstrukcja wspornika ClickMount głośnika MASK4CT zapewnia niespotykanie szybką instalację opartą o rozwiązania przyjazne dla instalatora.

Fabrycznie ustawione kliknięcia wspornika ClickMount gwarantują doskonałe dopasowanie każdego urządzenia. Wszystkie czynności związane z okablowaniem odbywają się w obrębie wspornika wyposażonego w dyskretny system porządkowania kabli, wbudowaną poziomicę i złącza wejścia/wyjścia. Potem wystarczy tylko „klik" przy zakładaniu głośnika na wspornik ClickMount i instalacja zakończona!

Specyfikacja:

- Producent: Apart
- Model: MASK4CT
-

Pasmo przenoszenia: 80 - 20 000 Hz

- Impedancja: 16 Ohm/70W
- Moc 100V: 20/10-5/2.5W
- Efektywność: 89 - 104 dB
- Waga: 1.85 kg /sztuka
- Wymiary: 238 x 144 x 144 mm
- Głośnik wysokotonowy: 1 cal z jedwabną membraną
- Głośnik niskotonowy: 4.25 cala z papierową membraną
- Obudowa: ABS
- Gwarancja: 1 rok
- Inne Klasa szczelności: IP 64
- Jednostka sprzedaży: Para / podana cena za sztukę
- Montaż: MOUNTCLICK