Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-sufitowy-pa-edl-165c-ws-p-29155.html



# Głośnik sufitowy PA EDL-165C/WS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **415,03 zł** |
| Cena netto | **337,42 zł** |
| Numer katalogowy | **32366** |
| Kod producenta | **EDL-165C/WS** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

posiadający certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V, 3 odczepy mocy
- Głośnik pełnopasmowy o wysokiej efektywności
- Metalowa obudowa
- Pokrywa ochronna przeciwogniowa
- Szybki montaż
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3
- Ceramiczny terminal połączeniowy

| | |
|---|---|
| Technika | 100 V |

| | |
|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 80-19 000 Hz |
| Moc znamionowa RMS | 6/3/1.5W |
| Skuteczność | 93 dB (1 W/1 m)<br>78 dB (EN, 1 W/4 m) |
| Max SPL | 101 dB (1 m)<br>86 dB (EN, 4 m) |
| Kąt promieniowania w poziomie | 180° (500 Hz)<br>180° (1 kHz)<br>155° (2 kHz)<br>76° (4 kHz) |
| Kąt promieniowania w pionie | 180° (500 Hz)<br>180° (1 kHz)<br>155° (2 kHz)<br>76° (4 kHz) |
| Otwór montażowy | Ø 150 mm |
| Głębokość montażowa | 90 mm |
| Wymiary | Ø 170mm x 95mm |
| Średnica zewnętrzna | Ø 170 mm |
| Szerokość | Ø 170 mm |
| Wysokość | Ø 170 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Kolor | biały |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 1.1 kg |

| | |
|---|---|
| Ilość | 1 |
| Typ głośnika | 130 |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.195 x 0.1 x 0.195 m |
| Waga brutto | 1.26 kg |
| Waga netto | 1.16 kg |