Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-it-32en-p-29266.html



# Głośnik tubowy IT-32EN

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **846,09 zł** |
| Cena netto | **687,88 zł** |
| Numer katalogowy | **32490** |
| Kod producenta | **IT-32EN** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Głośnik tubowy posiadający certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Obudowa z tworzywa ABS, samogasnącego, zgodność z normą UL94V0
- Wytrzymały wlot kablowy
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy dla poprawy brzmienia
- W komplecie uchwyt montażowy

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100 V |
| Moc całkowita | 30 W |
| Moc znamionowa RMS | 30/15/7.5 W |

| | |
|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 350-10 000 Hz |
| Liczba przetworników | 1 |
| Skuteczność | 110 dB/W/m |
| Kąt promieniowania | pion. 110°/ poz. 55° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 110° |
| Kąt promieniowania w pionie | 55° |
| Cechy | certyfikat EN 54-24 |
| Materiał obudowy | ABS, UL 94V-0 |
| Kolor | jasno szary |
| Sposób montażu | uchwyt montażowy |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | -25 °C do +70 °C |
| Wymiary | 180 x 120 x 230mm |
| Szerokość | 180 mm |
| Wysokość | 120 mm |
| Głębokość | 230 mm |
| Waga | 2.1 kg |
| Wejścia | terminale śrubowe |
| Inne cechy | odporny na warunki atmosf. |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.18 x 0.28 x 0.185 m |
| Waga brutto | 2.3 kg |

| | |
|---|---|
| Waga netto | 2.12 kg |