Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-it-400tw-p-29270.html



Głośnik tubowy IT-400TW

Cena brutto	**2 573,68 zł**
Cena netto	**2 092,42 zł**
Numer katalogowy	**32494**
Kod producenta	**IT-400TW**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Głośniki tubowe muzyczne

Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.

Głośnik tubowy, 2-drożny

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, pełny bas nawet przy wysokich poziomach głośności
- 16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V

Moc całkowita	60 W
Moc znamionowa RMS	60/30/15/7.5W
Pasmo przenoszenia	100-20 000 Hz
Liczba przetworników	2
Skuteczność	101 dB/W/m
Max SPL	116 dB
Kąt promieniowania	pion. 100°/ poz. 60°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	2-drożny
Materiał obudowy	ABS
Kolor	szary
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	420 x 335 x 400mm
Szerokość	420 mm
Wysokość	335 mm
Głębokość	400 mm
Waga	6.68 kg
Wejścia	terminale śrubowe

Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.36 x 0.46 x 0.44 m
Waga brutto	7.84 kg
Waga netto	6.68 kg