

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-tr-15-t-ip66-p-29106.html>

Głośnik tubowy TR-15-T IP66

Cena brutto	896,89 zł
Cena netto	729,18 zł
Numer katalogowy	32316
Kod producenta	TR-15-T
Producent	Brak

Opis produktu

Głośnik tubowy, odporny na warunki atmosf.

- Technika 100V, odczepy mocy 15/7.5/3.75W
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy dla poprawy brzmienia
- Odpowiedni do montażu w tunelach drogowych oraz słabo wentylowanych parkingach
- Odporny na wpływ spalin (olej napędowy, benzyna), soli odładzających (NaCl, CaCl), wodę alkaliczną (beton/korozja), pył drogowy i wibracje spowodowane ruchem ulicznym
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Obudowa z tworzywa ABS, samogasnącego, zgodność z normą UL94V0
- Wytrzymały wlot kablowy z dławikiem PG
- Dodatkowy otwór spustowy w obudowie komory ciśnieniowej
- W komplecie uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej V4A 1.4571

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	15 W
Pasma przenoszenia	350-10 000 Hz
Liczba przetworników	1
Skuteczność	110 dB/W/m
Max SPL	120 dB
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	55°
Dopuszcz. temp. otoczenia	-40 °C do + 90 °C
Szerokość	180 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	230 mm
Waga	2.2 kg
Waga brutto	2.1 kg
Waga netto	2 kg
Waga netto	2 kg