Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-tr-30-t-ip66-p-29110.html



Głośnik tubowy TR-30-T IP66

Cena brutto	**988,23 zł**
Cena netto	**803,44 zł**
Numer katalogowy	**32320**
Kod producenta	**TR-30-T**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Głośnik tubowy, odporny na warunki atmosf.

- Technika 100V, odczepy mocy 30/15/7.5W
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy dla poprawy brzmienia
- Odpowiedni do montażu w tunelach drogowych oraz słabo wentylowanych parkingach
- Odporny na wpływ spalin (olej napędowy, benzyna), soli odladzających (NaCl, CaCl), wodę alkaliczną (beton/korozja), pył drogowy i wibracje spowodowane ruchem ulicznym
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Obudowa z tworzywa ABS, samogasnącego, zgodność z normą UL94V0
- Wytrzymały wlot kablowy z dławikiem PG
- Dodatkowy otwór spustowy w obudowie komory ciśnieniowej
- W komplecie uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej V4A 1.4571

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	30 W
Pasmo przenoszenia	350-10 000 Hz
Liczba przetworników	1
Skuteczność	110 dB/W/m
Max SPL	123 dB
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	55°
Dopuszcz. temp. otoczenia	-40 °C do + 90 °C
Szerokość	180 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	230 mm
Waga	2.3 kg
Waga brutto	2.1 kg
Waga netto	2 kg

Waga netto 2 kg