Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 23:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-zewn-50w-100v-ip66-it-250tw-p-24616.html



# Głośnik tubowy zewn. 50W/100V IP66 IT-250TW

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **723,24 zł** |
| Cena netto | **588,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **27238** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Głośniki tubowe muzyczne Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.
Głośnik tubowy, 2-drożny
Technika 100V lub praca w trybie 8Ω
Odporny na silny strumień wody, IP66
Szerokie pasmo przenoszenia, pełny bas nawet przy wysokich poziomach głośności
16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
Obudowa z tworzywa ABS

Aktywny/pasywny pasywny
Technika 100 V
Moc muzyczna MAX 50 W
Moc znamionowa RMS 50/25/12.5/9/4.5/3.5 W (100V) 50 W (8Ω)
Impedancja 8 Ω
Pasmo przenoszenia 150-15 000 Hz
Liczba przetworników 2
Skuteczność 97 dB/W/m
Max SPL 114 dB
Kąt promieniowania pion. 100°/ poz. 60°
Kąt promieniowania w poziomie 100°
Kąt promieniowania w pionie 60°
Cechy 2-drożny
Materiał obudowy ABS
Kolor jasno szary
Sposób montażu uchwyt montażowy
Klasa szczelności IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia -20 °C do +50 °C
Wymiary 370x270x305mm
Szerokość 370 mm
Wysokość 270 mm
Głębokość 305 mm
Waga 4.1 kg
Inne cechy odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D) 0.28 x 0.345 x 0.38 m
Waga brutto 5.22 kg
Waga netto 4.58 kg