

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-zewn-50w-100v-ip66-it-250tw-p-24616.html>

## Głośnik tubowy zewn. 50W/100V IP66 IT-250TW

Cena brutto	<b>723,24 zł</b>
Cena netto	<b>588,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27238</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Głośniki tubowe muzyczne Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.

Głośnik tubowy, 2-drożny

Technika 100V lub praca w trybie 8Ω

Odporny na silny strumień wody, IP66

Szerokie pasmo przenoszenia, pełny bas nawet przy wysokich poziomach głośności

16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy

Obudowa z tworzywa ABS

Aktywny/pasywny pasywny

Technika 100 V

Moc muzyczna MAX 50 W

Moc znamionowa RMS 50/25/12.5/9/4.5/3.5 W (100V) 50 W (8Ω)

Impedancja 8 Ω

Pasma przenoszenia 150-15 000 Hz

Liczba przetworników 2

Skuteczność 97 dB/W/m

Max SPL 114 dB

Kąt promieniowania pion. 100°/ poz. 60°

Kąt promieniowania w poziomie 100°

Kąt promieniowania w pionie 60°

Cechy 2-drożny

Materiał obudowy ABS

Kolor jasno szary

Sposób montażu uchwyt montażowy

Klasa szczelności IP66

Dopuszcz. temp. otoczenia -20 °C do +50 °C

Wymiary 370x270x305mm

Szerokość 370 mm

Wysokość 270 mm

Głębokość 305 mm

Waga 4.1 kg

Inne cechy odporny na warunki atmosf.

Wymiary opakowania (S x W x D) 0.28 x 0.345 x 0.38 m

Waga brutto 5.22 kg

Waga netto 4.58 kg