

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-wiszacy-pa-edl-416en-ws-p-29173.html>

Głośnik wiszący PA EDL-416EN/WS

Cena brutto	722,21 zł
Cena netto	587,16 zł
Numer katalogowy	32385
Kod producenta	EDL-416EN/WS
Producent	Brak

Opis produktu

Głośnik kulowy PA odporny na wilgoć,

posiadający certyfikat EN 54-24, 1438-CPR-0535.

- Technika 100V
- Biała obudowa z tworzywa ABS, zgodna z normą UL 94HB, odporna na działania promieniowania UV
- Odporna na wilgoć membrana głośnikowa
- 450cm kabel połączeniowy z osłoną
- Ceramiczna kostka połączeniowa z bezpiecznikiem termicznym

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	16 W



Moc znamionowa RMS	16/8/4W
Pasma przenoszenia	130-18 000 Hz
System	130mm pełnopasmowy
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	13cm (5")
Skuteczność	89.9 dB/W/m
Max SPL	101 dB
Kąt promieniowania	196° (1kHz) 132° (2kHz) 170° (4kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	196° (1kHz) 132° (2kHz) 170° (4kHz)
Kąt promieniowania w pionie	196° (1kHz) 132° (2kHz) 170° (4kHz)
Materiał obudowy	ABS
Kolor	biały, RAL9010
Sposób montażu	osłona
Klasa szczelności	IP35
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C to +80 °C
Wymiary	Ø 185mm x 157mm
Szerokość	Ø 185 mm
Wysokość	157 mm

Głębokość	Ø 185 mm
Waga	1.6 kg
Wejścia	ceramiczna kostka z bezpiecznikiem temp.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.19 x 0.18 x 0.19 m
Waga brutto	1.79 kg
Waga netto	1.64 kg