

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/gniazdo-antenowe-rtv-sat-koncowe-televes-p-23842.html>



## Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe Televes

Cena brutto	<b>36,90 zł</b>
Cena netto	<b>30,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26322</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe; wy R 87,5-862MHz; wy TV 87,5-862MHz; wy SAT 950-2400MHz; tłumienie R i TV 4,5dB, SAT 1,5dB; tłumienie 5-65MHz - 8dB; przenoszenie DC SAT->IN 350mA; żyła kabla fi0,65...1,2mm, opona fi5...6,9mm; bez maskownicy

#### Przeznaczenie:

Gniazdo antenowe 5246 Televes jest przeznaczone do instalacji antenowych z przesyłaniem sygnałów radiowych i telewizyjnych w zakresie 47-862MHz oraz sygnałów satelitarnych w zakresie 950-2400MHz. W zakresie kanału zwrotnego (częstotliwości 5-65MHz) wyjścia R i TV gniazda wykazują tłumienie sygnału poniżej 8dB. Jest to gniazdo antenowe końcowe przeznaczone do instalacji typu gwiazda.

Końcowe gniazdo antenowe 5246 Televes może być stosowane zarówno w antenowych instalacjach indywidualnych w domach jednorodzinnych, jak i w antenowych instalacjach zbiorowych w budownictwie wielorodzinnym.

Gniazdo antenowe 5246 Televes może być montowane w instalacjach antenowych, w których zastosowano różne kable koncentryczne. Jest przystosowane do żył wewnętrznych o średnicy od 0,65 do 1,2mm, zaś średnica osłony zewnętrznej kabla koncentrycznego może zawierać się w granicach od 5 do 6,9mm. Konstrukcja gniazda zapewnia proste podłączenie przewodu bez użycia śrub.

Gniazdo antenowe 5246 firmy Televes może być montowane podtynkowo z maskownicą 5443 oraz natynkowo z maskownicą 5443 i puszką natynkową 5442. Gniazdo antenowe 5246 Televes jest produkowane na linii całkowicie zautomatyzowanej, co eliminuje możliwości pomyłki i zapewnia najwyższą jakość produktu.

Zaokrąglone brzożki zapewniają bezpieczeństwo podczas instalacji.

#### Najważniejsze cechy:

- Gniazdo antenowe 3-wyjściowe
- Tłumienie IN -> TV 4,5dB dla 87,5-862MHz
- Tłumienie IN -> R 4,5dB dla 87,5-862MHz
- Tłumienie IN -> SAT 1,5dB dla 950-2400MHz
- Tłumienie IN -> wszystkie wyjścia ok. 8dB dla 5-65MHz
- Przenoszenie prądu stałego 350mA z wyjścia SAT do IN
- Proste podłączenie przewodu bez użycia śrub
- Możliwość stosowania kabli koncentrycznych o średnicy żyły wewnętrznej od 0,65 do 1,2mm
- Możliwość stosowania kabli koncentrycznych o średnicy opony od 5 do 6,9mm
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Możliwość podglądu połączenia
- Możliwość montażu podtynkowego z maskownicą 5443 i natynkowego z maskownicą 5443 i puszką 5442
- Zgodność z Dyrektywami Europejskimi 2004/108/CEE oraz 2006/95/CEE
- Zgodność gniazd multimedialnych z DOCSIS 3.0
- Renomowany hiszpański producent Televes