Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/gniazdo-antenowe-rtv-sat-koncowe-televes-p-23842.html



Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe Televes

Cena brutto	**36,90 zł**
Cena netto	**30,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26322**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe; wy R 87,5-862MHz; wy TV 87,5-862MHz; wy SAT 950-2400MHz; tłumienie R i TV 4,5dB, SAT 1,5dB; tłumienie 5-65MHz - 8dB; przenoszenie DC SAT->IN 350mA; żyła kabla fi0,65...1,2mm, opona fi5...6,9mm; bez maskownicy

Przeznaczenie:
Gniazdo antenowe 5246 Televes jest przeznaczone do instalacji antenowych z przesyłaniem sygnałów radiowych i telewizyjnych w zakresie 47-862MHz oraz sygnałów satelitarnych w zakresie 950-2400MHz. W zakresie kanału zwrotnego (częstotliwości 5-65MHz) wyjścia R i TV gniazda wykazują tłumienie sygnału poniżej 8dB. Jest to gniazdo antenowe końcowe przeznaczone do instalacji typu gwiazda.
Końcowe gniazdo antenowe 5246 Televes może być stosowane zarówno w antenowych instalacjach indywidualnych w domach jednorodzinnych, jak i w antenowych instalacjach zbiorowych w budownictwie wielorodzinnym.
Gniazdo antenowe 5246 Televes może być montowane w instalacjach antenowych, w których zastosowano różne kable koncentryczne. Jest przystosowane do żył wewnętrznych o średnicy od 0,65 do 1,2mm, zaś średnica osłony zewnętrznej kabla koncentrycznego może zawierać się w granicach od 5 do 6.9mm. Konstrukcja gniazda zapewnia proste podłączenie przewodu bez użycia śrub.
Gniazdo antenowe 5246 firmy Televes może być montowane podtynkowo z maskownicą 5443 oraz natynkowo z maskownicą 5443 i puszką natynkową 5442.
Gniazdo antenowe 5246 Televes jest produkowane na linni całkowicie zautomatyzowanej, co eliminuje możliwości pomyłki i zapewnia najwyższą jakość produktu.
Zaokrąglone brzegi zapewniają bezpieczeństwo podczas instalacji.

Najważniejsze cechy:
• Gniazdo antenowe 3-wyjściowe
• Tłumienie IN -> TV 4,5dB dla 87,5-862MHz
• Tłumienie IN -> R 4,5dB dla 87,5-862MHz
• Tłumienie IN -> SAT 1,5dB dla 950-2400MHz
• Tłumienie IN -> wszystkie wyjścia ok. 8dB dla 5-65MHz
• Przenoszenie prądu stałego 350mA z wyjscia SAT do IN
• Proste podłączenie przewodu bez użycia śrub
• Możliwość stosowania kabli koncentrycznych o średnicy żyły wewnętrzej od 0,65 do 1,2mm
• Możliwość stosowania kabli koncentrycznych o średnicy opony od 5 do 6,9mm
• Wahadłowy uchwyt
• Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
• Możliwość podglądu połączenia
• Możliwość montażu podtynkowego z maskownicą 5443 i natynkowego z maskownicą 5443 i puszką 5442
• Zgodność z Dyrektywami Europejskimi 2004/108/CEE oraz 2006/95/CEE
• Zgodność gniazd multimedialnych z DOCSIS 3.0
• Renomowany hiszpański producent Televes