Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/gniazdo-elektryczne-2p-z-110v-us-m45-legrand-p-29022.html



Gniazdo elektryczne 2P+Z 110V US M45 Legrand

Cena brutto	**79,24 zł**
Cena netto	**64,42 zł**
Numer katalogowy	**32229**
Kod producenta	**077504**
Kod EAN	**3245060775049**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Charakterystyka techniczna
Model USA/CA (NEMA 5-15) (typ B)
Styk ochronny Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba gniazd 1
Gniazda z izolacją fazową Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Brak
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż zatrzaskowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały

Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 15 A
Napięcie znamionowe 127 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP41
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 45 mm
Wysokość osprzętu 45 mm
Głębokość osprzętu 34.1 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 25.6 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 4-4 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Podłączony obiekt Nie