Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/gniazdo-elektryczne-2p-z-schuko-m45-legrand-p-29021.html



Gniazdo elektryczne 2P+Z Schuko M45 Legrand

Cena brutto	**73,82 zł**
Cena netto	**60,02 zł**
Numer katalogowy	**32228**
Kod producenta	**077213**
Kod EAN	**3245060772130**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Charakterystyka techniczna
Model Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Jednocześnie rozłączany biegun N Nie
Styk ochronny Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 2
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych) 0
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba gniazd 1
Gniazda z izolacją fazową Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Brak
Sposób montażu Podstawa mocująca do systemu modułowego
Sposób mocowania Montaż zatrzaskowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak

Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 45 mm
Wysokość osprzętu 45 mm
Głębokość osprzętu 39.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 31 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 4-4 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Podłączony obiekt Nie