Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/gniazdo-xlr-3pin-z-odgietka-gumowa-p-11962.html



# Gniazdo XLR 3pin z odgiętką gumową

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9,42 zł** |
| Cena netto | **7,66 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12820** |

## Opis produktu

TR-1ARP nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania. W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia: | Pasywne |
| Liczba kanałów: | 1 Wideo<br>1 AUDIO<br>1 DC |
| Zasięg audio: | max. 1200 m |
| Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): | 1 Vpp |
| Tłumienie przelotowe: | 6 dB AUDIO |
| Zasięg wideo: | max. 400 m UTP kat. 5e |
| Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω Wideo<br>100 Ω AUDIO |
| Impedancja złącza symetrycznego: | 100 Ω Wideo<br>100 Ω AUDIO |
| Typ złącz: | BNC Gniazdo Wideo<br>CINCH Gniazdo / Zaciski kablowe AUDIO<br>Zaciski kablowe DC |
| Typ złącza symetrycznego: | RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo |
| Zasięg transmisji zasilania: | **Zasilanie 40V DC**<br>• 3141 m @ 50 mA<br>• 2125 m @ 100 mA<br>• 1549 m @ 150 mA<br>• 1176 m @ 200 mA<br>• 995 m @ 250 mA<br>• 867 m @ 300 mA<br>• 741 m @ 350 mA<br>• 664 m @ 400 mA<br>• 574 m @ 450 mA |

| | |
|---|---|
| | • 511 m @ 500 mA<br>• 429 m @ 600 mA<br>• 374 m @ 700 mA<br>• 318 m @ 800 mA<br>• 263 m @ 900 mA<br>**Zasilanie 12V DC**<br>• 235 m @ 50 mA<br>• 156 m @ 75 mA<br>• 117 m @ 100 mA<br>• 94 m @ 125 mA<br>• 78 m @ 150 mA<br>• 58 m @ 200 mA<br>• 50 m @ 250 mA<br>• 47 m @ 300 mA<br>• 39 m @ 350 mA<br>• 29 m @ 400 mA<br>• 26 m @ 450 mA<br>• 23 m @ 500 mA<br>• 19 m @ 600 mA<br>• 16 m @ 700 mA<br>• 14 m @ 800 mA<br>• 13 m @ 900 mA<br>• 11 m @ 1000 mA |
| Waga: | 0.088 kg |
| Wymiary: | 118 x 30 x 65 mm |