

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/gniazdo-xlr-3pin-z-odgietka-gumowa-p-11962.html>



Gniazdo XLR 3pin z odgiętką gumową

Cena brutto **9,42 zł**

Cena netto **7,66 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **12820**

Opis produktu

TR-SARF nadajnikodbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału wideo, audio i zasilania. W przypadku braku wykorzystania złączki zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.

SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia	Parametry
Liczba kanałów:	1 Wideo 3 AUDIO 1 DC
Zasięg audio:	max. 1200 m
Napięcie wejściowe (VVIDEO):	1 Vpp
Tłumienie przebiegowe:	6 dB AUDIO
Zasięg wideo:	max. 400 m UTP kat. 5e
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Typ złącza:	BNC Człowiek Wideo XLR Człowiek Złącze i Kable Wideo AUDIO Złącze i Kable DC
Typ złącza symetrycznego:	1x 45 Ω-pin, 4 pary Gniazdo
Zasięg transmisji zasilania:	Zasilanie 40V DC <ul style="list-style-type: none"> ● 3141 m @ 50 mA ● 2125 m @ 100 mA ● 1548 m @ 150 mA ● 1176 m @ 200 mA ● 995 m @ 250 mA ● 867 m @ 300 mA ● 741 m @ 350 mA ● 664 m @ 400 mA ● 574 m @ 450 mA

	<ul style="list-style-type: none"> ● 111 m @ 500 mA ● 429 m @ 600 mA ● 374 m @ 700 mA ● 318 m @ 800 mA ● 263 m @ 900 mA Zasilanie 12V DC ● 225 m @ 50 mA ● 156 m @ 75 mA ● 117 m @ 100 mA ● 94 m @ 125 mA ● 78 m @ 150 mA ● 58 m @ 200 mA ● 50 m @ 250 mA ● 47 m @ 300 mA ● 39 m @ 350 mA ● 29 m @ 400 mA ● 26 m @ 450 mA ● 23 m @ 500 mA ● 19 m @ 600 mA ● 16 m @ 700 mA ● 14 m @ 800 mA ● 13 m @ 900 mA ● 11 m @ 1000 mA
Waga:	0,0887kg
Wymiary:	118 x 30 x 10 mm