

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/gwozdzniarka-do-betonu-xr-li-ion-dcn890p2-dewalt-p-19550.html>

Gwoździarka do betonu XR Li-Ion DCN890P2 DeWalt

Cena brutto	3 878,45 zł
Cena netto	3 153,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21456

Opis produktu

Gwoździarka do betonu XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V z 2 akumulatorami 5.0Ah i ładowarką

DCN890P2

- Gwoździarka do betonu z 5,0 Ah akumulatorem litowo-jonowym 18 V XR i silnikiem bezszczotkowym zapewniającymi wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ
- Przy standardowych, 20 mm (o średnicy 2,6 mm) gwoździach, w pełni naładowany akumulator pozwala na wykonanie 600 strzałów lub 245 m szyn do płyt kartonowo-gipsowych (gwoździe umieszczone co 40 cm)
- Trzy poziomy mocy optymalizują gwoździarkę do gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych

CECHY UŻYTKOWE

- Gwoździarka do betonu z 5,0 Ah akumulatorem litowo-jonowym 18 V XR i silnikiem bezszczotkowym zapewniającymi wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ
- Przy standardowych, 20 mm (o średnicy 2,6 mm) gwoździach, w pełni naładowany akumulator pozwala na wykonanie 600 strzałów lub 245 m szyn do płyt kartonowo-gipsowych (gwoździe umieszczone co 40 cm)
- Trzy poziomy mocy optymalizują gwoździarkę do gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych
- Dwa tryby pracy: „sekwencyjny” pozwala na precyzyjne wstrzeliwanie, a tryb szybki zderzakowy „RapidCycle” służy do zastosowań wymagających szybszego współczynnika wstrzeliwania
- Szybka gotowość do strzału i minimalny odrzut
- Napęd mechaniczny, a nie gazowy, zapewnia stałe osiągi w ekstremalnych temperaturach oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia
- Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość Smukła końcówka stykowa zwiększa widoczność i dokładność umieszczania gwoździ
- Beznarzędziowe odblokowywanie/usuwanie gwoździa minimalizuje przestoje podczas pracy
- Doskonałe parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika
- Magazynek na gwoździe pod kątem 15°
- Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych

- Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego
- Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym
- Dostarczana z 2 różnymi końcówkami stykowymi do ścian kartonowo-gipsowych lub do użytku z szeroką gamą mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych elementów mocujących

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory XR 5,0 Ah
- ładowarka wielonapięciowa XR
- odwracalny hak na pasek
- 2 różne końcówki stykowe
- mocny kufer transportowy

DANE TECHNICZNE

Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5.0 Ah
Śr. gwoździa	2.6-3.7 mm
Kąt pochylenia magazynka	15 °
Napełnianie magazynka	Ładowane od dołu
Długość gwoździ	13-57 mm
Pojemność magazynka	do 30 gwoździ
Sposób aktywacji	dotykowy i sekwencyjny
Długość	415 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	390 mm
Masa	4.2 kg
Tryb pracy gwoździarki	Wybieralny
Zintegrowany hak do pasa	Tak
Usuwanie zacięcia	Tak
Zakres temperatury	-20 do 50°C
Wskaźnik uszkodzenia	Tak
Ciśnienie dźwięku L _{Pa} 1sd / Niepewność pomiaru	88.5 / 3.5 dB
Moc dźwięku L _{Wa} 1sd / Niepewność pomiaru	97.5 / 3.5 dB
Wibracje / niepewność pomiaru	2.8 / 1.5 m/s ²