Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 11:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kabel-hdmi-v-1-4-ze-wzmacniaczem-hdko50-25m-p-21053.html



Kabel HDMI v.1.4 ze wzmacniaczem HDKO50 25m

Cena brutto	**410,00 zł**
Cena netto	**333,33 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23144**

Opis produktu

Przyłącze HDMI o wysokiej jakości i precyzji wykonania zapewniające transmisję nieskompresowanego sygnału cyfrowego obrazu i

dźwięku bez zakłóceń i strat. Metalowe złącza HDMI pokryte są złotem. Przewodniki wyprodukowano z miedzi o wysokiej czystości.

Doskonałe ekranowanie zabezpiecza przesyłany sygnał przed zakłóceniami zewnętrznymi. Posiada dodatkowo zabudowane przy obu

końcach rdzenie (filtry) ferrytowe przeciwzakłóceniowe.

Zastosowanie: telewizja wysokich rozdzielczości HDTV, dowolne łączenie zgodnych ze standardem urządzeń audio/wideo np. DVD,

Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory, kina domowe, telewizory cyfrowe, odbiorniki satelitarne.

Przyłącze HDMI zgodne ze standardem 1.4:

Maksymalna szerokość pasma sygnału 340MHZ

Maksymalna przepływność TMDS 10,2 Gbit/s

Maksymalna przepływność video 8,16 Gbit/s

Maksymalna przepływność audio 36,86 Mbit/s

Maksymalna głębia koloru (Color Depth) 48 (bit/px)

Maksymalna rozdzielczość złącza przy 24-bit/px 4096x2160p24

Maksymalna rozdzielczość złącza przy 30-bit/px 4096x2160p24

Maksymalna rozdzielczość złącza przy 36-bit/px 4096x2160p24

Maksymalna rozdzielczość złącza przy 48-bit/px 1920x1200p60

Pozostałe cechy

sRGB oraz YcbCr

dźwięk 8 kanałowy LPCM/192 kHz/24-bit

płyty Blu-ray w pełnej jakości audio i video

Consumer Electronic Control (CEC)

obsługa DVD-Audio

Deep Color

obsługa Super Audio CD (DSD)

xvYCC - zapewnia 1.8 razy większą przestrzeń barw niż sRGB

synchronizacja audio wideo (AV-sync)

zgodny z Dolby TrueHD

zgodny z DTS-HD Master Audio

zaktualizowana lista poleceń CEC

kanał Ethernet

zwrotny kanał audio

3D przez HDMI

SPECYFIKACJA PRZEWODU HDMI:

Napięcie pracy 30V

Maksymalna temperatura przewodnika 80°

Napięcie testu Hi/Pot 300V DC

Rezystancja izolacji 5MΩ

Test HDTV-DVD 1080p 4K

Aprobata AWM Style 20276 VW-1

Cechy fizyczne dla długości w zakresie 0,5m ~ 10m

[(1/0.32x1P+1/0.32+AL+MY)*5P+1/0.32*4C+AL+8/0.12+75#/

0.12AL]*1C

średnica = 7.5mm

Cechy fizyczne dla długości powyżej 10m

[(1/0.45x1P+1/0.32+AL+MY)*5P+1/0.32*4C+AL+8/0.12+8#/

0.12AL+120#/0.12AM]*1C

średnica = 8.5mm