Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kabel-jack-6-3-mono-gn-xlr-3p-mk19-15m-p-23276.html



Kabel Jack 6,3 mono-gn.XLR 3p MK19 15m

Cena brutto	**133,82 zł**
Cena netto	**108,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25656**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Profesjonalny kabel mikrofonowy studyjny/estradowy gniazdo XLR / wtyk Jack 6,3 Monofoniczny

KABEL XLR GNIAZDO – JACK 6,3mm MONOFONICZNY

Profesjonalny kabel mikrofonowy XLR – JACK do zastosowań estradowych. Wykonany z wysokiej jakości przewodu 2 x 0.22mm2 (miedź OFC) oraz złącz XLR – żeńskiego (gniazdo) i JACK6,3mm MONO (wtyk).

Żyły w przewodzie wykonane zostały z najwyższej jakości miedzi OFC. Wysoka zawartości pierwiastka gwarantuje przesył najczystszego sygnału, a także ochronę przed utlenianiem. Ponadto charakteryzuje się doskonałą elastycznością w szerokim zakresie temperatur, jest wysoce odporny na starzenie, a także posiada znakomite właściwości elektryczne. Matowa i miękka w dotyku warstwa izolująca rozprasza światło

Zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Rekomendowany osobom poszukującym najwyższej jakości oraz niezawodności.

Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań scenowych i studyjnych.

DANE OGÓLNE:

- kolor przewodu: czarny

- złącza: XLR żeńskie (gniazdo), Jack 6,3 mono męskie (wtyk)

DANE SZCZEGÓŁOWE:

PRZEWÓD: 2x0,22mm2:

- ilość żył/par: 2/2

- izolacja: PE

- powłoka: PCV matowa

- przekrój żył roboczych: linka miedziana 0.22 mm2 / 28 x 0.10 mm ±0,003

- rezystancja żył roboczych: 85 Ω / km

- pojemność:

żyła/żyła: 55 pF / m

żyła/ekran: 110 pF / m

- średnica zewnętrzna: 6.4 mm ± 0.2 mm

- odporność na przebicie: > 0.7 kV / 50 Hz

- zakres temperatur pracy:

-20°C ~ 70°C (instalacje stałe)

-5°C ~ +70°C (instalacje mobilne)

- odporność na: ścieranie, tłuszcze, ozon, alkohole, wodę, słabe kwasy i zasady, promienie UV

- minimalny promień gięcia:

> 33 mm (instalacje stałe)

> 66 mm (instalacje mobilne)

- zgodność z normami: ISO 9001:2000, ROHS 2002/95/WE

ZŁĄCZA:

- 1 x JACK 6,3mm MONO (wtyk)

- 1 x XLR żeński (gniazdo)