

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kabel-optyczny-ultra-hdmi-ver-2-0-4k-hdco20-15m-p-27258.html>



Kabel optyczny ultra HDMI ver. 2.0 4K HDKO20 15m

Cena brutto	192,70 zł
Cena netto	156,67 zł
Numer katalogowy	30273
Kod producenta	11688
Kod EAN	5903802662528
Producent	Brak

Opis produktu

Przyłącze HDMI HDKO20 to wysokiej jakości, aktywny przewód służący do przesyłania sygnału HDMI w jakości 4K wykorzystując transmisję optyczną. Wewnątrz wtyków HDMI zabudowano konwertery służące do zmiany sygnału elektrycznego w sygnał optyczny dzięki czemu możliwe jest przesyłanie sygnału HDMI na duże odległości. Przewód HDMI optyczny jest jednokierunkowy, tzn. sygnał może być przesyłany tylko w jedną stronę, od źródła sygnału SOURCE w stronę odbiornika DISPLAY.

UWAGA !!! Kabel jest kierunkowy. Każdy koniec jest odpowiednio oznaczony. Upewnij się, że każdy koniec jest prawidłowo podłączony.

W naturalny sposób jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne.

Złącza:

- wejście (input) "Source": HDMI A
- wyjście (output) "Display": HDMI A

Szeroka kompatybilność:

- z urządzeniami PS5, PS4 Pro, PS3, Roku, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox one X/S
- laptopem, komputerem
- odtwarzaczem Blu-ray, odbiornikiem AV
- TV Box
- projektorem, monitorem i innymi

Obsługuje szereg wyższych rozdzielczości wideo i częstotliwość odświeżania:

- 1080P 120Hz
- Ultra HD 4K/60Hz
- obsługiwane są również formaty Dynamiczne HDR i zwiększone możliwości przepustowości do 18 Gb/s.

Obsługuje najnowsze formaty audio o wysokiej szybkości transmisji bitów:

- w tym DTS Master
- DTS: X, Atoms
- Enhanced Audio Return Channel (eARC)
- doskonale nadaje się do kina domowego, do sali konferencyjnej itp.

DANE TECHNICZNE i CECHY PRODUKTU

•	•
Model serii produktu: HDKO20	Kolor: czarny

<ul style="list-style-type: none"> Standard HDMI: 2.0 	<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj z77cz: 2wtyk HDMI
<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj przewodu: 7wiat7owid 	<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj przy77cz: optyczne
<ul style="list-style-type: none"> Schemat próbkiwania koba77ow: 4-4-4 	<ul style="list-style-type: none"> Prę77osowo77: 18Gbps
<ul style="list-style-type: none"> Standard EDID: tak, obustronny 	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura znamionowa: 80°C
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna ob77ę77iwana rozdzielczo77: 4K (3840x2160@60Hz) 	<ul style="list-style-type: none"> Napi77cie znamionowe: 30V
<ul style="list-style-type: none"> Standard kodowania: HDCP2.2 	<ul style="list-style-type: none"> Obs77uga obrazu 3D: kompatybilne