Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kabel-patchcord-sl-zrh-e90-12x50125-rozdz-lc-130-p-16047.html



Kabel patchcord SL-ZRH E90 12x50/125 rozdz. LC 130

Cena brutto	**2 690,01 zł**
Cena netto	**2 187,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17551**

Opis produktu

patch na kablu 12G 50/125 ZRH zakończony wyprowadzeniem patchcordowym i złączami LC-LC

BUDOWA KABLA

- Zewnętrzny płaszcz wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia HFFR (halogen free, flame retardant)
- Zbrojenie z taśmy stalowej falowanej
- Wzmocnienie z włókna szklanego
- Średnica kabla 9.5mm, średnica płaszcza 1.4mm, średnica centralnej tuby 3.3mm
- Tuba wypełniona żelem tiksotropowym, zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
- Zaopatrzony w nitkę rozrywającą powłokę

WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Doskonale zabezpieczony przed gryzoniami
- Zewnętrzna powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

- Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii
- Przystosowane do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- We wszystkich instalacjach gdzie wymagana jest klasa ogniowa E90

Średnica zewnętrzna	9.5 mm
Waga	115 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	1500 N
Odporność na zgniatanie	5000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	204 mm
Minimalny promień zginania podczas pracy	140 mm
Temperatura składowania	-40 °C do + 70 °C
Temperatura eksploatacji	-25 °C do + 70 °C
Grubość płaszcza	1.4 mm

Kolor płaszcza	czarny