

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-hac-hdw1231t-z-a-2712-2mpix-2-8-12mm-p-30250.html>

Kamera 4w1 HAC-HDW1231T-Z-A-2712 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	738,00 zł
Cena netto	600,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33533
Kod producenta	HAC-HDW1231T-Z-A-271
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 720 - 720p ,

960 x 576 - 960H, PAL

Obiektyw: 2.7 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:

102 ° ... 32 ° (dane producenta)

99 ° ... 33 ° (nasze testy)

Zasięg oświetlacza IR: 60 m

Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna

Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

Audio: Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje:

Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI

WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

Tryb dzień/noc

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

Automatyczny balans bieli

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Strefy prywatności - maks. 8

Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie: 12 V DC / 690 mA

Pobór mocy: ≤ 8.2 W



Obudowa: Dome, Aluminium

Kolor: Biały

Wandaloodporna:

Klasa szczelności: IP67

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

Waga: 0.59 kg

Wymiary: Ø 122 x 104 mm

Producent / Marka: DAHUA