Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-hac-hdw1231t-z-a-2712-2mpix-2-8-12mm-p-30250.html



Kamera 4w1 HAC-HDW1231T-Z-A-2712 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**738,00 zł**
Cena netto	**600,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33533**
Kod producenta	**HAC-HDW1231T-Z-A-271**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA
Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p ,
960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw: 2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:
102 ° ... 32 ° (dane producenta)
99 ° ... 33 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR: 60 m
Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio: Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:
Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI
WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
Tryb dzień/noc
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
Automatyczny balans bieli
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Strefy prywatności - maks. 8
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie: 12 V DC / 690 mA
Pobór mocy: ≤ 8.2 W

Obudowa: Dome, Aluminium
Kolor: Biały
Wandaloodporna:
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.59 kg
Wymiary: Ø 122 x 104 mm
Producent / Marka: DAHUA