Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ac-d202f-g-i-2mpix-2-8mm-p-19499.html



Kamera 4w1 kopułowa AC-D202F-G-I 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	**215,25 zł**
Cena netto	**175,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21398**

Opis produktu

KAMERA AC-D202F-G-I KOLOR GRAFITOWY
Główne cechy :
Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik: 2MP
Rozdzielczość: 1920x1080
Ilość pikseli: 2Mpx
Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Obiektyw: 2.8mm
Doświetlacz Smart IR o zasięgu 20m (funkcja IR ON/OFF)
AGC,BLC,
Obudowa: klasa szczelności IP66 (metalowa obudowa)
Zasilanie: 12V DC
Gwarancja: 36 miesięcy
Przetwornik 2Mpxskanowanie progresywne CMOS
Obsługiwane systemy wideo AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Elektroniczna migawka 1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Obiektyw 2.8 mm , horyzontalne(poziome) pole widzenia 103°
Mocowanie obiektywu &Phi12
Tryb dzień / noc IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 75°, Rotacja :0° to 360°
Synchronizacja Wewnętrzna
Wyjście wideo 1x 1V p-p, BNC, 75&Omega
Obraz
Maksymalna rozdzielczość 1920 ×1080
Prędkość I rozdzielczość 25kl/s @ 1920×1080 (1080p) -PAL
30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) -NTSC
Funkcje poprawiające obraz AGC,BLC,DWDR
Menu OSD
Wzmocnienie AGC Wysokie/średnie/niskie/wył
Tryb dzień/noc Auto/Color/BW (Black and White)
Kompensacja światła z tyłu BLC Wł/wył
DWDR Wł/wył
Język menu Angielski
Funkcje dodatkowe Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR
Pozostałe cechy
Temperatura I wilgotność pracy -40°C to60°C (-40°F to140°F), wilgotność:90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie 12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy Max. 4W
Klasa szczelności IP 66
Zasięg IR Do20m
Wymiary 82.6mm×69.66mm (3.38 × 2.74)
Waga 230g (0.51 lb.)