Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ac-d405z-g-5mpix-2-8-12mm-p-23529.html



Kamera 4w1 kopułowa AC-D405Z-G 5Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**646,98 zł**
Cena netto	**526,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25957**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik: 5 MP Progressive Scan
Rozdzielczość 2560 × 1944 @ 20fps
Czułość:0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux(IR LED WŁ)
Obiektyw: 2.7-13.5mm @ F1.4 MOTOZOOM

Charakterystyka:

Przetwornik	5 Mpx skanowanie progresywne CMOS
System wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czu?o??	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z w??czonym IR
Migawka	1/25(1/30)s to1/50,000s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4 K?t widzenia: 95.7° -29.1°
Mocowanie obiektywu	? M14
Zakres regulacji	Obrót pion: 0° to 355°, Przechy? : 75°, Rotacja:0° to 355°

Dzie?/Noc	IR cut filtr odci?cia z automatycznym prze??czaniem
Menu	AGC Tak Tryb Dzie?/Noc Auto/Kolor/BW(Czarno bia?y) Balans bieli ATW/MWB BLC Tak DWDR Tak J?zyk Angielski Funkcje: Jasno??, Ostro??, DNR , Odbicie, Smart IR
Ilo?? klatek	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Redukcja szumów	Stosunek Sygna?/Szum >62dB
Obraz	
Funkcje poprawiaj?ce obraz	AGC, AES, DNR
Pozosta?e cechy	
Temperatura i wilgotno?? pracy	-40°C to 60°C (-22°F to 140°F), wilgotno??: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 6.3W
Klasa szczelno?ci	IP 67
Zasi?g IR	do 40 metrów

Wymiary	123.86 mm × 134.3 mm × 110.11 mm (4.88? × 5.29? × 4.38?)
Waga	oko?o 580 g
Obudowa	Mocowanie: Metal Kula: Metal