

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-apti-h50pv21-28w-5mpix-2-8mm-p-27403.html>



Kamera 4w1 kopułowa APTI-H50PV21-28W 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	116,15 zł
Cena netto	94,43 zł
Numer katalogowy	30430
Kod producenta	APTI-H50PV21-28W
Kod EAN	5902887079825
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p).

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automaty czna regulacja wzmo czenia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Automaty czny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 180 mA
Pobór mocy:	≤ 2.2 W
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	Ø 84 x 69 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APT I
Gwarancja:	2 lata