Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-b-dk22812-2mpix-2-8-12mm-p-22262.html



Kamera 4w1 kopułowa BCS-B-DK22812 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**170,97 zł**
Cena netto	**139,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24467**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Zasi?g o?wietlacza IR:	40 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, F1.2
K?t widzenia:	• 91 ° ... 28 ° (dane producenta)

	• 95 ° ... 33 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Audio:	
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • FLC - Technologia eliminuj?ca m?cz?cy oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 5 W

Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelno?ci:	IP65
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 119 x 98 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski
Producent / Marka:	BCS BASIC