Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-b-dk42812-4mpix-2-8-12mm-p-20825.html



Kamera 4w1 kopułowa BCS-B-DK42812 4Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**211,56 zł**
Cena netto	**172,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22888**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera 4MPx kopułowa 4in1 analogowa/AHD-H/HDCVI/TVI 4 megapixelowa model BCS-B-DK42812 marki BCS linia Basic. Kamera kolorowa Dzień/Noc posiadająca obiektyw 2.8-12mm. Urządzenie skonstruowane w ten sposób, że w dzień pracuje w trybie kolorowym, natomiast w nocy przełącza się w tryb czarno-biały oraz załącza się wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m. Za przełączania pomiędzy trybami odpowiada wbudowany w kamerze fotorezystor. Wysokiej klasy przetwornik obrazu nowej generacji CMOS zapewnia czysty obraz i wysoką rozdzielczość 4MP. Kamera charakteryzuje się również wysoką czułością przy włączonej podczerwieni.

Wodoszczelna zewnętrzna obudowa o klasie szczelności IP65 wykonana z solidnych materiałów zapewnia kamerze sprawną pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.
Kamera ta może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, może być ona montowana zarówno do powierzchni poziomych (np. sufit, podbitka itp.) jak i pionowych (np. ściana, elewacja itp.). Oferowane urządzenie można wykorzystać do monitoringu sklepów, biur, hurtowni, magazynów, parkingów, domów itp. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC (zasilacza nie ma w komplecie).

Odpowiednio dobrany układ najnowszego przetwornika i wydajnego procesora, umożliwia zastosowanie w kamerze nowoczesnej technologii AHD/HDCVI/TVI. Możliwość przesyłu obrazu o jakości FullHD staje otworem dla dużej liczby odbiorców, dzięki systemom wysokich rozdzielczości. Cały ten proces odbywa się za pomocą kabla koncentrycznego (można również wykorzystać skrętkę komputerową wraz z dedykowanymi konwerterkami). Kamera może pracować w czterech trybach: AHD, HDCVI, TVI, Analog

Przełączanie między trybami odbywa się za pomocą zworek, które znajdują się przy kamerze, dokładna instrukcja znajduje się w plikach załączonych do opisu przedmiotu.

Główne cechy:

- Kamera kopułowa 4in1 AHD/HDCVI/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7” 4Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 2560×1440@30fps
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Funkcje AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR
- Obiektyw zmienno-ogniskowy 2.8-12mm F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP65

- Przełącznik systemu pracy na kablu
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V (tolerancja zasilania ±10%)
- Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne
- Doskonale nadaje się do np.biur, hurtowni, sklepów
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja techniczna:

Model:	BCS-B-DK42812
Kamera	
System	PAL
Standard video	AHD (AHD) / HDCVI / TVI / CVBS
Przetwornik	1/2.7" 4Mpx PS CMOS
Chipset	FH8538M+JX-K02
Ilo?? pikseli	2560×1440
Rozdzielczo??	4Mpx(2560×1440)@25/30fps 2Mpx(1920×1080)@25/30fps
Elektroniczna migawka	auto
Czu?o??	Kolor: 0.02Lux/F1.2(AGC W?.) B/W: 0Lux (IR w?.)
Obiektyw	
Obiektyw	Zmienno-ogniskowy 2.8~12 mm F1.2
Funkcje	
Promiennik podczerwieni	Zasi?g do 40 m
Funkcja Dzie?/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Kompensacja t?a	BLC/FLC/D-WDR
Balans Bieli AWB	automatyczny
AGC (kontrola wzmocnienia):	Automatyczna/R?czna
Inne funkcje	Strefy prywatno?ci, Jasno??, Ostro??, Kontrast, Nasycenie
Pozosta?e	
Wyjscie wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	<5W

Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
Obudowa	metalowa
Klasa szczelno?ci:	IP65
Waga:	0,4kg
Wymiary:	Ø119mm×98mm