Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmq4203ir3-b-2mpix-p-20517.html



# Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQ4203IR3-B 2Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **503,07 zł** |
| Cena netto | **409,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22556** |
| Producent | **BCS** |

## Opis produktu

Zewnętrzna, czterosystemowa kamera kopułowa 2Mpx ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem motozoom 2.7~13.5mm. Promiennik IR o zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni ICR pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Funkcja WDR(100dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego.  Zasilanie: 12V DC (+/- 10%)

## Specyfikacja kamery BCS-DMQ4203IR3-B

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx SONY STARVIS CMOS
- Rozdzielczość 1920×1080@30kl/s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(100dB)
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Zasilanie 12V DC(+/- 10%)

| | |
|---|---|
| **Model** | **BCS-DMQ4203IR3-B** |
| System skanowania | Progressive Scan |
| System | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG |
| Przetwornik | 1/2.8“ 2Mpx SONY STARVIS IMX307 CMOS + Eyenix |
| Ilość pikseli | 1920(H) × 1080(V) |
| Rozdzielczość | 1080P(1920×1080)@25/30kl/s  / 720P(1280×720)@25/30kl/s |
| Wyjście wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
| Czułość | Kolor: 0.01Lux@F2.0(AGC wł.)  B/W: 0Lux (IR wł.) |

| | |
|---|---|
| Stosunek S/N | >50dB (AGC wył.) |
| Balans Bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Obiektyw | motozoom 2.7~13.5mm F2.0 |
| Kompensacja tła | BLC / WDR(100dB) |
| Migawka | Auto |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 40m |
| Zasilanie | 12V DC (±10%) |
| Pobór mocy | <8W |
| Warunki pracy | -20°C ~ +60°C, IP66 |
| Waga | 0.4kg |
| Wymiary | 98mm × 119mm |