

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmqe3200ir3-b-2mpix-2-7-13-p-20519.html>

Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQE3200IR3-B 2Mpix 2,7-13

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 306,27 zł |
| Cena netto | 249,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22558 |
| Producent | BCS |

Opis produktu

Zewnętrzna kamera kopułowa 2Mpx, 4w1, z Obiektywem zmiennoogniskowym 2.8-13.5mm. Zintegrowany promiennik podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AWB, BLC i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

Specyfikacja kamery BCS-DMQE3200IR3-B

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx SONY IMX323 CMOS + V30E
- Wysoka rozdzielczość 1080P(1920x1080)
- Kamera 4w1: HDCVI, AHD, TVI, ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, D-WDR
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratorów
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~13.5mm z zewnętrzną regulacją przybliżenia i ostrości
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Trzy diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Przełącznik zmiany systemu
- Uchwyt 3D
- Zasilanie 12VDC

Model

System
Przetwornik

Efektywna Ilość pikseli
Wyjście wideo
Czułość
Stosunek S/N

BCS-DMQE3200IR3-B

HDCVI, AHD, HDTVI, ANALOG
1/2.9" 2Mpx SONY IMX323 CMOS +
V30E
1920x1080 (1080p)
1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
0 Lux/F1.3 (wł. IR)
> 50dB (AGC wył.)



| | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Balans bieli | | (AWB) Auto/ręcznie |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw | Zmiennooogniskowy 2.8~13.5mm |
| | Kompensacja tła | F1.3 |
| | Migawka | BLC / D-WDR |
| | Kontrola Wzmocnienia | Auto/ręcznie(1/50~1/10000s) |
| | Redukcja szumów (NR) | zabezpieczenie przed migotaniem |
| | Funkcja dzień/noc | (AGC) Automatyczna |
| | Promiennik podczerwieni | Auto/ręcznie |
| Zasilanie | | Mechaniczny filtr IR (ICR) |
| Pobór mocy | | Zasięg do 40m - 3 Diody LED IR3 |
| Temperatura pracy | | 12VDC |
| Waga | | 6W z wł. IR |
| Wymiary | | -30°C ~ +60°C |
| | | 0,5kg |
| | | 119(129,5)mm x 90mm |