

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmqe3200ir3-b-2mpix-2-7-13-p-20519.html>

Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQE3200IR3-B 2Mpix 2,7-13

Cena brutto	306,27 zł
Cena netto	249,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22558
Producent	BCS

Opis produktu

Zewnętrzna kamera kopułowa 2Mpx, 4w1, z Obiektywem zmiennoogniskowym 2.8-13.5mm. Zintegrowany promiennik podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AWB, BLC i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

Specyfikacja kamery BCS-DMQE3200IR3-B

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx SONY IMX323 CMOS + V30E
- Wysoka rozdzielczość 1080P(1920x1080)
- Kamera 4w1: HDCVI, AHD, TVI, ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, D-WDR
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratorów
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~13.5mm z zewnętrzną regulacją przybliżenia i ostrości
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Trzy diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Przełącznik zmiany systemu
- Uchwyt 3D
- Zasilanie 12VDC

Model

System
Przetwornik

Efektywna Ilość pikseli
Wyjście wideo
Czułość
Stosunek S/N

BCS-DMQE3200IR3-B

HDCVI, AHD, HDTVI, ANALOG
1/2.9" 2Mpx SONY IMX323 CMOS +
V30E
1920x1080 (1080p)
1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
0 Lux/F1.3 (wł. IR)
> 50dB (AGC wył.)



Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Zmiennooogniskowy 2.8~13.5mm
	Kompensacja tła	F1.3
	Migawka	BLC / D-WDR
	Kontrola Wzmocnienia	Auto/ręcznie(1/50~1/10000s)
	Redukcja szumów (NR)	zabezpieczenie przed migotaniem
	Funkcja dzień/noc	(AGC) Automatyczna
	Promiennik podczerwieni	Auto/ręcznie
Zasilanie		Mechaniczny filtr IR (ICR)
Pobór mocy		Zasięg do 40m - 3 Diody LED IR3
Temperatura pracy		12VDC
Waga		6W z wł. IR
Wymiary		-30°C ~ +60°C
		0,5kg
		119(129,5)mm x 90mm