

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmqe3202ir3-b-2mpix-2-7-13-p-19108.html>

## Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQE3202IR3-B 2Mpix 2,7-13

Cena brutto	<b>387,45 zł</b>
Cena netto	<b>315,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>20962</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 model BCS-DMQE3202IR3-B marki BCS Line.

Czterostystemowa kamera 2Mpx obsługuje standardy takie jak HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/2.7" 2Mpx CMOS o rozdzielczości 1080p (2Mpx), który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw motozoom 2.7~13.5mm, dający szeroki kąt widzenia kamery, a tym samym, szerszy zakres nadzoru. Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wyświetlanie obrazu 30kl/s@1080P. Posiada wbudowany promiennik IR - do 40 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony. Promiennik korzysta z trzech diod 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin.

Posiada funkcję AES, dzięki której kamera automatycznie dostosuje pracę urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia. Ponadto funkcja AGC sprawia, że system dostosowuje jasność obrazu tak, aby kamera pracowała z optymalną dla niej wydajnością zachowując dobrą jakość obrazu.

W urządzeniu zastosowano 3DNR, które zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu.

Dzięki zastosowaniu technologii DWDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Posiada klasę szczelności IP66, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

#### CHARAKTERYSTYKA KAMERY

- Rodzaj przetwornika: 1/2.7" 2Mpx PS CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
- Rozdzielczość: 1920x1080@30kl/s,
- Ogniskowa obiektywu: 2.7~13.5mm,

- Zasięg promiennika IR: do 40 metrów,
- Motozoom,
- Funkcje: AWB, AGC, AES, DWDR, DNR,
- Funkcja Dzień/Noc - Mechaniczny filtr ICR,
- Klasa szczelności: IP66,
- Zasilanie: DC12V.