Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmqe3500ir3-b-5mpix-p-20518.html



# Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQE3500IR3-B 5Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **350,55 zł** |
| Cena netto | **285,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22557** |
| Producent | **BCS** |

## Opis produktu

Kamera kopułowa 5Mpx 4w1 z obiektywem zmiennoogniskowym 2.8-13.5mm. Promiennik podczerwieni z diodami o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, o zasięgu do 40m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AWB, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Zasilanie 12V DC (+/- 10%).

### Specyfikacja kamery BCS-DMQE3500IR3-B

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 2704×1950@20kl/s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 2.8~13.5mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Zasilanie 12V DC(+/- 10%)

| **Model** | **BCS-DMQE3500IR3-B** |
|---|---|
| System skanowania | Progressive Scan |
| System | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG |
| Przetwornik | 1/2.5“ 5Mpx CMOS K03 + FH8538M |
| Ilość pikseli | 2704(H) × 1950(V) |

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 5Mpx(2704×1950)@20kl/s; 4Mpx(2560×1440)@25/30kl/s; 1080P(1920×1080)@25/30kl/s; 720P(1280×720)@25/30kl/s |
| Wyjście wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
| Czułość | B/W: 0Lux (IR wł.) |
| Stosunek S/N | 35dB |
| Balans Bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Obiektyw | 2.8~13.5mm F2.0 |
| Kompensacja tła | D-WDR |
| Migawka | Auto |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto |
| Redukcja szumów | 2D DNR |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 40m |
| Zasilanie | 12V DC (±10%) |
| Pobór mocy | <5W |
| Warunki pracy | -20°C ~ +60°C, IP66 |
| Waga | 0.5kg |
| Wymiary | 119mm(129.4mm) × 104mm |