

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-ea15fr3-gh2-5mpix-3-6mm-p-26658.html>



Kamera 4w1 kopułowa BCS-EA15FR3-G(H2) 5Mpix 3,6mm

Cena brutto	297,91 zł
Cena netto	242,20 zł
Numer katalogowy	29618
Kod producenta	BCS-EA15FR3-G(H2)
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	2704 x 1950 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3,6 mm, F1.2
Kąt widzenia:	100 °
Zasięg oświetlania IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlania IR:	Automatyczna

Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 °
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-XVR
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • HLC - kompensacja światła wstecznego (17s) • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczernieni • AGC - Automtyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Automtyczny balans biały
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 5 W
Obudowa:	Domowa, Metalowa
Kolor:	Grafiowy
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	



Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0,3 kg
Wymiary:	Ø 80 x 94 mm