Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-ea15fr3-gh2-5mpix-3-6mm-p-26658.html



Kamera 4w1 kopułowa BCS-EA15FR3-G(H2) 5Mpix 3,6mm

Cena brutto	**297,91 zł**
Cena netto	**242,20 zł**
Numer katalogowy	**29618**
Kod producenta	**BCS-EA15FR3-G(H2)**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczo??:	2704 x 1950 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm, F1.2
K?t widzenia:	• 100 °
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna

Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator BCS-XVR
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (ó?a) • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelno?ci:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	

Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	Ø 80 x 94 mm