Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce56c0t-irpf-1mpix-p-15140.html



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE56C0T-IRPF 1Mpix

Cena brutto	**147,60 zł**
Cena netto	**120,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16484**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera kopułowa HIKVISION **DS-2CE56C0T-IRPF(2.8mm)** może pracować w systemie Turbo HD H-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości **HD 720p**. Kamera została wyposażona w przetwornik 1MP CMOS Image Sensor oraz obiektyw o ogniskowej **2.8 mm**. DS-2CE56C0T-IRPF posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **do 20 metrów**.

Podstawowe parametry kamery DS-2CE56C0T-IRPF HIKVISION:

- Technologia HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
- Rozdzielczość: 1296 x 732 px
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 20 metrów**
- C0T - wersja ekonomiczna
- Obudowa typu dome

Funkcje kamery tubowej:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **Smart IR** ma za zadanie automatycznie regulować natężenie światła podczerwieni. Pozwoli to na uniknięcie efektu prześwietlenia w trybie nocnym

Parametry techniczne DS-2CE56C0T-IRPF HIKVISION:

Model:	DS-2CE56C0T-IRPF - HD 720p Indoor IR Dome Camera
	Kamera
Przetwornik	1MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	1296 (H) x 732 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	0.01 / f1.2, AGC On 0 Lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw	2.8 mm kąt widzenia: około 92º
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [º]	pochylenie: 0~75 obrót: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	720p: 25 fps
Wyjście video HD	1x Analog HD (gniazdo BNC)
Stosunek S/N	ponad 62 dB

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-40ºC ~ +60ºC / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Moc (pobór prądu) [W]	4 (max.)
Zasięg oświetlacza IR [metry]	około 20
Wymiary [mm]	Ø 89.9 x 70.1
Waga [g]	250

Technologia HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω w rozdzielczości 1080p. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologi **Turbo HD** jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakość obrazu.