

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce56d0t-vfir3f-2mpix-p-17299.html>



## Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE56D0T-VFIR3F 2Mpix

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>595,32 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>484,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>18959</b>      |
| Producent        | <b>HIKVision</b>  |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Standard:                      | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS       |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                     |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p         |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 40 m                        |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                |
| Obiektyw:                      | 2.8 ... 12 mm               |
| Kąt widzenia:                  | 94 ° ... 33 °               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):   | > 62 dB  |
| Wyjście wideo:                | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω  |
| Wybrane funkcje:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:            |  |
| Klasa szczelności:            | IP66   |
| Zasilanie:                    | 12 V DC / 330 mA   |
| Pobór mocy:                   | ≤ 4 W  |
| Obudowa:                      | Dome - Metalowa / Plastikowa   |
| Wandaloodporna:               |  |
| Kolor:                        | Biały  |
| Temperatura pracy :           | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:                         | 0.42 kg  |
| Wymiary:                      | Ø 130 x 102 mm   |
| Producent / Marka:            | HIKVISION  |
| Gwarancja:                    | 3 lata   |