

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce56d8t-aitzf-2mpix-p-24540.html>



## Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE56D8T-AITZF 2Mpix

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>757,68 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>616,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>22698</b>      |
| Producent        | <b>Brak</b>       |

### Opis produktu

Kamera TVI/CVI/AHD/CVBS Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, BLC/HLC;

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Dane techniczne:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Standard:                      | TVI/CVI/AHD/CVBS  |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS   |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx   |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI  |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 40 m  |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna  |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 13.5 mm - <b>Motozoom</b>   |
| Kąt widzenia:                  | 103 ° ... 32 °  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 52 dB   |
| Wyjście wideo:                 | 1 x HD-TVI - Gniazdo BNC  |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które w przeciwieństwie do standardowych oświetlaczy IR z okrągłymi diodami, równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:             | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI  |
| Zasilanie:                     | 24 V DC / 290 mA  |
| Pobór mocy:                    | ≤ 7 W   |
| Obudowa:                       | Dome, Plastikowa  |
| Kolor:                         | Biały   |
| Klasa szczelności:             | IP50  |
| Temperatura pracy :            | -40 °C ... 60 °C  |



---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Waga:               | 0.45 kg        |
| Wymiary:            | Ø 136 x 102 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski      |
| Kraj pochodzenia:   | Chiny          |
| Producent / Marka:  | HIKVISION      |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>  |